



RG 58 C/U


Ref. Std. MIL C 17, TS EN 50117,
TS 2637 IEC 60096-1, TS 5757 IEC 60096-3



KULLANIM ALANI

CB telsiz anten sistemlerinde bağlantı kablosu, data iletişim şebekelerinde terminal ve sistem bağlantı kablosu olarak kullanılırlar.

YAPI



- 1-İç İletken • 19x0,18 mmØ Bükülü kalaylı bakır tel
- 2-Yalıtkan • Ort. 2,95 mmØ Solid polietilen
- 3-Ekran • Kalay kaplı bakır örgü, ort. %95
- 4-Dış Kılıf • 5,0 mmØ PVC (EN 50290-2-22), RAL 9005 Siyah

GENEL ÖZELLİKLER

Alev Geciktirme (Tek Kablo için) > IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-40 °C +70 °C
Çalışma Gerilimi	Max. 2,5 kV
Test Gerilimi	5,0 kV
Min. Bükme Yarıçapı	10xD (D:Kablo çapı)

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Empedans	50±2 Ω
Yayıma Hızı (%)	66
Kapasitans	101 pF/m
İzolasyon Direnci	>10.000 M.Ω.km

Kablo Tipi	Ort. Çap (mmØ)	Ort. Ağırlık (kg/km)	Standart Ambalaj (mt)	Ürün Kodu
RG 58 C/U	5,0	38	100 - 500 - 1000	1500058010SH

